

CONTAINER MARÍTIMO FLAT RACK

40 PIES (12 METROS)



Contenedor marítimo tipo Flat Rack de 40 pies diseñado para el transporte y almacenamiento de cargas sobredimensionadas, maquinaria pesada y mercancías de gran volumen, compatible con operaciones marítimas, terrestres y ferroviarias bajo normativa ISO.

Disponibilidad en venta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

➤ Dimensiones Exteriores

Largo exterior: 12.192 mm. Ancho exterior: 2.438 mm. Alto exterior: 2.591 mm. Formato ISO: 40' x 8' x 8'6".

➤ Dimensiones Interiores

Largo interior aproximado: 11.650 – 11.950 mm. Ancho interior aproximado: 2.210 – 2.438 mm. Alto interior aproximado: 1.950 – 2.230 mm.

➤ Capacidad y Pesos

Peso bruto máximo: hasta 45.000 kg. Tara aproximada: 5.000 – 6.000 kg. Carga útil máxima: hasta 40.000 kg. Alta capacidad para cargas industriales pesadas.

➤ Piso

Piso de madera industrial reforzada. Superficie preparada para maquinaria pesada. Diseño resistente a cargas concentradas. Estructura preparada para carga industrial extrema.

➤ Terminaciones

Pintura exterior anticorrosiva. Estructura de acero de alta resistencia. Componentes preparados para ambientes marítimos e industriales. Acabado industrial de larga vida útil.

➤ Izaje y Transporte

Compatible con grúas y spreaders ISO. Manipulación mediante grúa horquilla. Diseño apto para transporte intermodal. Estructura reforzada para maniobras industriales.

➤ Estructura

Plataforma de acero reforzada. Piso estructural heavy-duty. Testeros extremos abatibles o fijos. Corner castings ISO para izaje y apilamiento. Bolsillos para manipulación con grúa horquilla. Puntos de amarre para cadenas y correas de sujeción. Refuerzos estructurales para cargas concentradas.



CONTAINER MARÍTIMO FLAT RACK

40 PIES (12 METROS)

➤ Aplicaciones Típicas

Transporte de maquinaria pesada. Equipos industriales sobredimensionados. Cargas de gran ancho o altura. Transporte de tuberías y estructuras metálicas. Vehículos industriales y maquinaria vial. Equipos mineros y construcción. Generadores eléctricos y estanques industriales. Transporte de estructuras modulares.

➤ Beneficios Clave

Permite carga lateral y superior. Alta capacidad de carga útil. Plataforma reforzada para cargas pesadas. Compatible con izaje y apilamiento ISO. Flexibilidad para cargas fuera de estándar. Diseño robusto para ambientes industriales. Facilita transporte de mercancía sobredimensionada. Optimiza maniobras de carga y descarga industrial.

➤ Normativas y Certificaciones

ISO 668. CSC. Compatibilidad intermodal ISO. Certificación para transporte marítimo internacional. Diseño conforme a estándares internacionales de carga.

➤ Configuraciones y Opciones

Testeros abatibles. Testeros fijos. Piso reforzado heavy-duty. Pintura corporativa personalizada. Puntos de amarre adicionales. Configuración para maquinaria sobredimensionada. Adaptaciones especiales según proyecto.

➤ Entregables y Alcance

Flat Rack completamente operativo. Inspección estructural previa a entrega. Placa CSC vigente. Preparación para transporte marítimo y terrestre. Estructura lista para carga industrial.

➤ Mantenimiento Recomendado

Inspección periódica de estructura y soldaduras. Verificación de puntos de amarre y corner castings. Mantenimiento preventivo de pintura anticorrosiva. Revisión del piso estructural. Limpieza y control de corrosión.

